



GT-0405

SIERRA SEMIAUTOMATICA

Marca: GONTOOLS

Motor de sierra: 7.5HP (5.5 kW)

Bomba hidráulica: 2HP (1.5kW)

Bomba de soluble: 1/4HP (0.2kW)

Más detalles

- Alimentación Hidráulica
- Altura de la mesa: 41.7" (1060mm)
- Ancho del soporte de la mesa exterior: 21.7" (550mm)
- Ancho del soporte de la mesa interior: 19.7" (500mm)

CARACTERÍSTICAS

Altura de corte	15.7" (400mm)
Profundidad de corte	19.7" (500mm)
Longitud de corte	1.5 mts
Sierracinta	187" (4,750mm) x 1-1/2" (41mm)
Velocidad variable	65 a 330 FPM (20-100 m/min)
Dimensiones de la máquina (Ancho x Largo x Alto)	82.7" x 151.6" x 98.4" (2,100mm x 3,850mm x 2,500mm)
Peso de la máquina	13,227 lbs (6,000 kg)

Especificaciones técnicas

- Cabezal de sierra móvil accionado por servomotor
- El cabezal de la sierra se mueve sobre una guía de precisión y una guía lineal
- La elevación del brazo guía de la sierra se acciona hidráulicamente
- El panel de control se mueve con el cabezal de la sierra
- Lámpara de trabajo
- Tensión hidráulica de la sierracinta
- Guías de carburo de accionamiento hidráulico
- Cepillo de virutas de accionamiento eléctrico independiente. Tiene la función de retirar la rebaba excedente, mejorando el rendimiento de corte y la vida útil de la sierracinta
- Dispositivo de sujeción
- Detector de movimiento sobre polea
- Detector de rompimiento de sierra cinta
- Avance y retroceso rápido del cabezal de la sierra
- Manguera de lavado para limpieza de la máquina
- Velocidad variable de la sierra cinta controlada mediante inversor
- Transportador de virutas automático



(81) 8676 6423
(81) 2235 9110



(81) 1879 0079



[Gontools](#)



[gontoolsnl](#)



www.gontools.com