



GT-1318SA

SIERRA SEMIAUTOMATICA

CAPACIDAD	RECTANGULAR	REDONDO
Sierra a 90°	12"H x 18"W (300mm x 460mm)	13" (300mm)
Sierra a 45°	11"H x 12"W (280mm x 300mm)	13" (300mm)
Sierra a 60°	11"H x 8"W (280mm x 203mm)	9.5" (240mm)

Marca: GONTOOLS

Motor de sierra: 3HP (2.2 kW)

Bomba hidráulica: 0.5HP (0.37 kW)

Bomba soluble: 1/8HP (0.09 kW)

Más detalles

La sierra GT-1318SA cuenta con un cabezal giratorio, lo cual permite girar 60° grados hacia la parte trasera y 45° grados hacia la parte delantera para una capacidad óptima de corte en ángulo. Integra una escala angular (-60° a +45°) permitiendo una configuración sencilla.

La máquina se encuentra disponible con la posibilidad de trabajar con 230V o 460V, 3 ph, 60Hz.

CARACTERÍSTICAS

Sierracinta	162" (4,115mm) x 1" (27mm)
Velocidad variable	66.5 a 330 FPM (18-100 m/min)
Peso de la máquina	2,300 lbs (1,043 Kg)
Dimensiones de la máquina (Ancho x Largo)	82.87" x 80.7" (2,100mm x 2,050mm)

Especificaciones técnicas

- Tensión de la sierracinta : La tensión manual (30,000 PSI) proporciona una precisión de corte consistente.
- Rango de velocidad : La velocidad de la sierra es variable a través de un variador de frecuencia (VFD).
- Guías de carburo: Proporcionan una reducción considerable de la vibración de la sierra, proporcionando mayor vida útil y precisiones de + .002 por pulgada (.051/mm) de material cortado.
- Mordaza de clamping: Mordazas de accionamiento hidráulico para mayor seguridad de sujeción de piezas. El clamp es operado por un interruptor selector situado en el panel de control del operador. La abertura máxima es de 18" (460 mm) y la altura de la mordaza es de 7" (177 mm).
- Panel de control: Ofrece un control de todas las funciones de la máquina.
- Cepillo de virutas: El cepillo tiene la función de retirar la rebaba excedente, mejorando el rendimiento de corte y la vida útil de la sierracinta.



(81) 8676 6423

(81) 2235 9110



(81) 1879 0079



[Gontools](#)



[gontoolsnl](#)



www.gontools.com