



GT-460HB

SIERRA AUTOMATICA

CAPACIDAD	RECTANGULAR	REDONDO
Sierra a 90°	18"H x 18"W (460mm x 460mm)	18"(460mm)

Marca: GONTOOLS

Motor de sierra: 7.5HP (5.5 kW)

Bomba hidráulica: 2HP (1.5 kW)

Bomba soluble: 1/4HP (0.18 kW)

Más detalles

La sierra GT-460HB cuenta con un alimentador hidráulico y sus ajustes de longitud son configurables desde el HMI (0"-20").

La velocidad y la presión de avance se pueden controlar de forma independiente para un corte rápido y preciso. La configuración se facilita a través del dial codificado por colores, lo que permite al operador seleccionar el ajuste óptimo para el tipo de material que se está cortando.

La máquina se encuentra disponible con la posibilidad de trabajar con 230V, 3 ph, 60Hz.

CARACTERÍSTICAS

Sierracinta	184" (4,673mm) X 1-1/2" (41mm)
Velocidad variable	70 a 330 FPM (21-101 m/min)
Peso de la máquina	6,680lbs (3,030 Kg)
Dimensiones de la máquina (Ancho x Largo)	86.22" x 111" (2,190mm x 2,820mm)

Especificaciones técnicas

- Tensión de la sierracinta : La tensión se controla hidráulicamente (30,000 PSI) y proporciona una precisión de corte consistente.
- Rango de velocidad : La velocidad de la sierra es variable a través de un variador de frecuencia (VFD) y una transmisión de engranajes helicoidales de alta resistencia.
- Guías de carburo: Proporcionan una reducción considerable de la vibración de la sierra, proporcionando mayor vida útil y precisiones de + .002 por pulgada (.051mm) de material cortado.
- Panel de control: Colocado del lado izquierdo, ofrece un control de todas las funciones de la máquina.
- Out-of-Stock Switch: La máquina se detendrá en automático cuando el material ya no se encuentre presente en las mordazas traseras.
- MPC Control Programable: Le permite al operador programar y almacenar hasta 100 trabajos.
- Cepillo de virutas: El cepillo tiene la función de retirar la rebaba excedente, mejorando el rendimiento de corte y la vida útil de la sierracinta.
- Extractor de rebaba: Su principal función es la eliminación de la rebaba de manera automática a través del sinfín tipo gusano.
- Mordazas hidráulicas: Las mordazas para sujeción vertical están diseñadas para un corte múltiple de alta producción de paquetes y atados.



(81) 8676 6423
(81) 2235 9110



(81) 1879 0079



[Gontools](#)



[gontoolsnl](#)



www.gontools.com